

AFeige

Saubere Luft im Arbeitsbereich Kostüm und Maske



**Maskenabsaugegeräte
Maskenschleiftisch
Kostümlackierung
Lösemittelabsaugung**



Maskenabsaugegerät Fe 101

Die optimale Lösung für die Maskenbilderei mit viel Platz für die Bearbeitung von mehreren Arbeitsstücken gleichzeitig.

Von Profis für Profis



Beim Pinseln von Glätzen, Sprühen von Farben und Lacken oder beim Ausgießen von Formen ist der Umgang mit gesundheitsgefährdenden Materialien wie Aceton, Glazan, Unathol u.v.m. in der Maskenbilderei unumgänglich. Deshalb ist es für Maskenbildner wichtig, sich vor dem Einatmen dieser Stoffe zu schützen.

Das Maskenabsaugegerät Fe 101 ist für einen flexiblen Einsatz im Raum rund und steht auf Rollen. Für die optimale Bearbeitung von mehreren Arbeitsstücken befindet sich in der Mitte ein drehbarer Gitterrost auf dem die Maskenhalter einfach befestigt werden können. Eine eingebaute Beleuchtung in der Decke des Gerätes dient der optimalen Ausleuchtung bei der Arbeit.

Die verschiedenen Stoffe werden entsprechend ihrer Dichte nach oben oder unten abgesaugt. Feststoffe werden zudem in einem Filter der Klassifizierung G3 aufgefangen. Für einen leisen Betrieb sorgt ein explosionsgeschützter Axialventilator.

Der Arbeitsbereich kann mit platzsparenden Acrylglas-Schiebetüren verschlossen werden.

Der Wartungsaufwand beschränkt sich im Wesentlichen auf den gebrauchsbabhängigen Austausch der Filter.

Technische Daten:

Höhe:	2140 mm
Durchmesser:	1250 mm
Luftleistung:	850 m ³ /h
Motorleistung:	0,37kW
Abluftschlauch:	Ø 250 mm

Das Maskenabsaugegerät Fe 101 ist in der Standard-Ausführung als Abluftvariante erhältlich, als Tisch-Ausführung ohne Aufbau und als Umluft-Ausführung mit Aktivkohlereinigung. Weitere Informationen finden Sie bei Ausstattung und Zubehör.

Ihre Vorteile

- Hohe Absaugleistung nach oben und unten für einen sauberen Arbeitsbereich ohne gesundheitsgefährdende Stoffe.
- Schnelles Arbeiten durch die gleichzeitige Bearbeitung von mehreren Spezialköpfen auf einem Drehteller.
- Das Gerät ist mobil auf Rollen im Raum bewegbar.
- Sehr leise im Betrieb.
- Schneller Aufbau und geringer Wartungsaufwand.

Maskenabsaugegerät Fe 102

Die kleine platzsparende Lösung für die Bearbeitung von bis zu zwei Arbeitsstücken

Saubere Luft auch in kleinen Maskenbildnerereien

Das Maskenabsaugegerät Fe 102 wurde speziell für Maskenbildnerereien mit sehr beengten Räumlichkeiten oder kleineren Kapazitäten entwickelt.

Durch die eckige, flache Bauform kann das Gerät an die Wand gestellt werden und benötigt wenig Platz. Auf dem drehbaren Gitterrost können Maskenhalter einfach befestigt werden und zwei Arbeitsstücke gleichzeitig bearbeitet werden.

Die in der Decke eingebaute Beleuchtung sorgt für eine optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereichs. Die Absaugung der Lösemittel erfolgt nach hinten über einen großflächigen Filter. Der Arbeitsbereich kann während der Trockenzeit oder für die Zwischenlagerung von lösemittelhaltigen Arbeitsmitteln mit zwei Acrylglas-Schwenktüren verschlossen werden.

Zur Feststoffabscheidung ist ein Filter der Klassifizierung G3 eingebaut.

Der Wartungsaufwand beschränkt sich im Wesentlichen auf den gebrauchsbabhängigen Austausch der Filter.

Technische Daten:

Höhe:	2012 mm
Breite:	1290 mm
Tiefe:	850 mm
Luftleistung:	850 m ³ /h
Motorleistung:	0,37kW
Abluftschlauch:	Ø 250 mm

Das Maskenabsaugegerät Fe 102 ist in der Standard-Ausführung als Abluftvariante erhältlich, oder als Umluft-Ausführung mit Aktivkohlereinigung.

Weitere Informationen finden Sie bei Ausstattung und Zubehör.



Ihre Vorteile

- Zuverlässige Lösemittelabsaugung nach hinten.
- Platzsparende Bauweise.
- Sehr leise im Betrieb.
- Schneller Aufbau und geringer Wartungsaufwand.

Maskenabsaugegeräte **Fe 101** und **Fe 102**

Ausstattung und Zubehör



Maskenabsaugegerät Fe 101 mit Aktivkohle-Einheit



Maskenhalter

Die Maskenhalter können zur Aufnahme der Kopfformen optimal auf den drehbaren Gitterrosten befestigt werden.

Tisch-Ausführung Fe 101 T

Das Maskenabsaugegerät Fe 101 ist in einer Tisch-Ausführung ohne Aufbau erhältlich. Diese Ausführung ist für die Absaugung schwerer Lösemittel geeignet, da die Absaugung ausschließlich nach unten erfolgt.

Technische Daten:

Höhe:	900 mm
Durchmesser:	1290 mm
Luftleistung:	850 m ³ /h
Motorleistung:	0,37kW
Abluftschlauch:	Ø 250 mm

Umluft Ausführung für Fe 101 und Fe 102

Für die Umluft-Ausführung wird eine Aktivkohle-Einheit zur Adsorption der Lösemittel aus der Abluft eingesetzt. Es ist keine Abluftfortführung aus dem Raum erforderlich, der Raum sollte aber über eine Be- und Entlüftung verfügen.

Technische Daten für Fe 101 AK:

Höhe:	2140 mm
Durchmesser:	Ø 1250 mm
Luftleistung:	450 m ³ /h
Motorleistung:	0,37kW
Umluftschlauch:	Ø 250 mm

Technische Daten für Fe 102 AK:

Höhe:	2012 mm
Breite:	1290 mm
Tiefe:	850 mm
Luftleistung:	450 m ³ /h
Motorleistung:	0,37 kW

Aktivkohle-Einheit für Fe 101 AK und Fe 102 AK

Höhe:	1290 mm
Breite:	660 mm
Tiefe:	660 mm

Maskenschleiftisch Fe 120

Absaugung von Schleifstäuben und Lösemitteln.



Zubehör:

- Edelstahlabdeckplatte für die Lösemittelabsaugung nach hinten.
- Maskenhalter

Oberflächen in höchster Qualität

Der Maskenschleiftisch wurde entwickelt für die Absaugung von feinen Schleifstäuben wie sie bei der Verarbeitung von Gips entstehen. Die Stäube werden gezielt nach unten in zwei Schmutzschubladen abgesaugt, die bequem gereinigt werden können. Als Kombigerät bietet der Maskenschleiftisch auch eine zuverlässige Lösemittelabsaugung nach hinten.

Das Gerät steht auf vier Lenkrollen für einen flexiblen Einsatz im Raum. Die Doppelflügel-Acrylglascheiben sind mit Scharnieren ausgestattet, die eine vollständige Öffnung um 180° ermöglichen und somit einen breiten Arbeitsbereich.

Eine integrierte Beleuchtung innerhalb des Gerätes sorgt für eine optimale Ausleuchtung im Arbeitsbereich bieten.

Technische Daten:

Breite:	2239 mm
Höhe:	2080mm
Tiefe:	850mm
Luftleistung:	2.500 m ³ /h
Motorleistung:	0,75kW

Ihre Vorteile

- Kombigerät für die Absaugung von Stäuben und Lösemitteln.
- Schnelles und bequemes Arbeiten durch einen großzügigen Arbeitsbereich.
- Das Gerät ist mobil auf Rollen im Raum bewegbar.
- Sehr leise im Betrieb.
- Schneller Aufbau und geringer Wartungsaufwand.

Kostümlackierung **Fe 110**

Lösemittel- und Farbnebelabsaugung für den vielseitigen Einsatz.

Die variable Lösung



Die Absaugung für die Kostümlackierung erfordert eine zuverlässige Lösemittelabsaugung sowie einen offenen Arbeitsbereich für Bearbeitung von verschiedenen großen Arbeitsstücken. Diese Anforderungen erfüllt die Absaugwand für die Kostümlackierung. Die Farbnebel werden zuverlässig aus dem Arbeitsbereich abgesaugt. Zur Abscheidung der Farbnebel werden spezielle Farbnebelabscheidematten eingesetzt.

Das Gerät ist fest eingebaut und erfordert eine Zuluft- und eine Abluftanlage. Der Abluftventilator ist allseitig anbau- und drehbar. Die Zuluftanlage kann abgestimmt auf die jeweilige Absaugwand in stehender, hängender oder liegender Ausführung geliefert werden. Die Beheizung ist mit Öl, Gas oder PWW möglich

Technische Daten:

Höhe:	1500 mm oder 2000 mm
Breite:	ab 800 mm variabel in 800 mm Raster
Tiefe:	750 mm
Absaugleistung:	Abgestimmt auf die Größe des Arbeitsbereichs
Motorleistung:	Abgestimmt auf die Größe des Arbeitsbereichs

Referenzen:

Theater Bielefeld, Stadttheater Bremerhaven, Landestheater Coburg, Nationale Reichsopera Enschede, Theater Erfurt, Hessischer Rundfunk Frankfurt, Ludwig Musical Füssen, Konzert und Theater St. Gallen, Hamburger Staatsoper, Neues Schauspielhaus Hamburg, Niedersächsisches Staatstheater Hannover, Tiroler Landestheater und Orchester Innsbruck, Theater der Stadt Koblenz, Prinzregenten Theater München, Bayerische Staatsoper München, Städtische Bühnen Osnabrück, Theater Regensburg, Württembergische Staatstheater Stuttgart, Ulmer Theater, Westdeutscher Rundfunk WDR Köln, Theater Plauen-Zwickau



Alfred Feige GmbH

Lackier- und Trocknungsanlagen
Ahornweg 1, D- 72644 Oberboihingen
Telefon: +49(0)7022 63095, Fax 65990
E-Mail: info@feige-lackieranlagen.de
Internet: www.feige-lackieranlagen.de

Ihr Ansprechpartner: